



CA301T 系列

容量 (uF)	聚电料号	ADMAT料号	容量 偏差	规格	壳号	漏电流 +25℃(uA)	漏电流 +85℃(uA)	漏电流 +125℃(uA)	损耗角正切 -55℃ 120Hz(%)	损耗角正切 +25℃ 120Hz(%)	损耗角正切 +85℃ 120Hz(%)	损耗角正切 +125℃ 120Hz(%)
160 Volt 额定电压 +85℃时 (100 Volt 额定电压 +125℃时)												
0.47	CA301T-160V0.47uF(*)A	T301TA474(*)160(**)	(*)	160V0.47uF	A	1	8	8	40	8	8	8
0.68	CA301T-160V0.68uF(*)A	T301TA684(*)160(**)	(*)	160V0.68uF	A	1	8	8	40	8	8	8
1	CA301T-160V1uF(*)A	T301TA105(*)160(**)	(*)	160V1uF	A	1	8	8	40	8	8	8
1.5	CA301T-160V1.5uF(*)B	T301TB155(*)160(**)	(*)	160V1.5uF	B	1	8	8	40	8	8	8
2.2	CA301T-160V2.2uF(*)B	T301TB225(*)160(**)	(*)	160V2.2uF	B	1	8	8	40	8	8	8
3.3	CA301T-160V3.3uF(*)C	T301TC335(*)160(**)	(*)	160V3.3uF	C	1	8	8	72	12	12	12
4.7	CA301T-160V4.7uF(*)C	T301TC475(*)160(**)	(*)	160V4.7uF	C	1	8	8	84	14	14	14
6.8	CA301T-160V6.8uF(*)D	T301TD685(*)160(**)	(*)	160V6.8uF	D	1.09	8.70	8.70	84	14	14	14
10	CA301T-160V10uF(*)D	T301TD106(*)160(**)	(*)	160V10uF	D	1.60	12.80	12.80	120	20	20	20
15	CA301T-160V15uF(*)E	T301TE156(*)160(**)	(*)	160V15uF	E	2.40	19.20	19.20	120	20	20	20
22	CA301T-160V22uF(*)F	T301TF226(*)160(**)	(*)	160V22uF	F	3.52	28.16	28.16	140	20	20	20
33	CA301T-160V33uF(*)G	T301TG336(*)160(**)	(*)	160V33uF	G	5.28	42.24	42.24	160	20	20	20
47	CA301T-160V47uF(*)H	T301TH476(*)160(**)	(*)	160V47uF	H	7.52	60.16	60.16	180	20	20	20

(*)：电容量允许偏差：±10%，±20%

如电压、容量、电容量允许偏差等有特殊要求，请与上海聚电联系。